



## NTSC→HDMI コンバータ NP-NT2HD 仕様書

NP-NT2HD は、NTSC およびコンポーネント信号を HDMI 信号に変換して出力するコンバータです。スケーラー内蔵で、フォーマットの変換だけでなく解像度を変換して出力することが可能です。出力解像度はテーブル上から自由に選択することが可能です。  
また、ビデオ映像とアナログ音声を付加して HDMI で出力することが可能です。アナログの信号をデジタルに変換するため、デジタルベースのシステムを構築する際に最適です。

### ■ 概略仕様

型番	内容	
入力信号	映像	1 系統 コンポジットビデオ/アナログ YPbPr を自動認識 コンポジットビデオ : 1.0 V[p-p]/75 Ω アナログ YPbPr : 1.0 V[p-p](Y)/0.7 V[p-p](Pb・Pr)/75 Ω コネクタ : RCA ピンジャック 対応解像度 コンポジット : NTSC/PAL コンポーネント : 480i @60Hz / 480p @60Hz / 576i @50Hz / 576p @50Hz / 720p @50Hz / 720p @59.94Hz / 1080i @50Hz / 1080i @59.94Hz / 1080p @24Hz / 1080p @30Hz
	音声	1 系統 ステレオ L/R アンバランス信号 コネクタ : RCA ピンジャック 1 系統 S/PDIF
出力信号	映像	1 系統 HDMI / DVI コネクタ : HDMI 端子 TypeA (19 ピン) 対応解像度 : VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA (1360x768) / WXGA (1366x768) / SXGA+ / WXGA+ / UXGA / WSXGA+ / 1920 x 1080※ / WUXGA※ / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p ※Reduced Blanking のみの対応です
	音声	1 系統 コネクタ : HDMI 端子 TypeA (19 ピン)
機能	スキャンコンバート部	画像調整機能 (ブライトネス、コントラスト等)、テストパターン出力機能
	その他	映像回転機能 (180 度)、映像左右反転機能
その他仕様	電源電圧	DC 5V 2A
	消費電力	約 5 W
	外形寸法	117 (W) x 26 (H) x 82 (D) mm (突起物含まず)
	質量	0.27 kg
	使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
	保存温度範囲	-20 °C ~ +60 °C
	使用湿度範囲	20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	専用 AC アダプタ、専用 AC コード、専用 IR リモコン

### ■ 外観図



● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタ、専用 AC コード、専用 IR リモコンは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。